

ALCANTAR

speciale stucco in pasta per interni ad effetto vellutato

Colore -cartella colori
Confezione 4 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base resine selezionate e cariche che creano un effetto vellutato di gradevole aspetto
Peso specifico medio	0,70kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	110-130 grammi/mq
vix	tixotropica
Aspetto al film	serico
Conservazione	In latte chiuse e lontane dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Per la decorazione di interni dove si voglia ottenere un effetto vellutato molto simile ai tessuti di alcantara
Applicazione	Spatola inox e/o spatola pvc
Diluizione	Tal quale
Tinteggiatura	Aggiungere 1 toner da 0,400 ml in un barattolo di ALCANTAR DA LT.4
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Dopo previa preparazione, applicare fondo per ALCANTAR dello stesso colore della finitura, quindi ad essiccazione avvenuta stendere ALCANTAR sulla parete con frattazzo inox ad ottenere una superficie liscia, attendere circa 12 ore ed applicare ALCANTAR in senso alterno creando in questo modo l'effetto vellutato desiderato. Vaporizzare se necessario acqua in modo da evitare giunture.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA