

AQUA

Smalto all'acqua per interni ed esterni lucido /opaco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	0,750-2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa , pigmenti altamente selezionati che conferiscono al prodotto , durezza-elasticità-resistenza al lavaggio ed all'ingiallimento .Conforme alle norme europee previste per il conferimento dell'ECOLABEL
Peso specifico medio	1,24-1,26 kg/l
Sopra verniciabile	24 ore
Resa	8-12mq/l per mano
Copertura	Ottima
adesione	Ottima metodo ISO 2409
aspetto	Versione lucida superiore 86 gloss versione opaca
Conservazione	In barattoli chiusi e lontano dal gelo
viscosità	2000-4000

Modo d'impiego

Impiego	Per la verniciatura di supporti in legno o metallici, idoneo per pareti (ospedali-palestre-zoccolature di vani scala ed in tutti quegli ambienti ove si voglia ottenere ottima resistenza al lavaggio anche con l'impiego di detersivi e disinfettanti, idoneo per esterni,
Applicazione	pennello-spruzzo
Diluizione	Con acqua 3-5%

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

-Supporti legno:

asportare le parti incoerenti, stuccare se necessario ,applicare una mano di fondo per legno attendere qualche ora procedere con AQUA secondo le indicazioni sopra riportate

-Supporti ferrosi:

preparare il supporto previa rimozione delle parti non aderenti , eventuale rimozione della ruggine con spazzolatura , applicazione di un fondo ancorante e quindi 2 mani di AQUA secondo le indicazioni sopra riportate

Pareti nuove:

applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua, applicare una mano di sottosmalto e procedere con 2 mani di AQUA secondo le indicazioni sopra riportate

Pareti cemento armato:

assicurarsi che i supporti siano ben saldi asciutti e puliti, eliminare eventuali tracce di disarmanti o altre sostanze che potrebbero in qualche modo compromettere la perfetta adesione dei prodotti.

Procedere con un amano di fondo e dopo circa 24 ore applicare una -due mani di sottosmalto , attendere qualche ora e procedere con due mani di AQUA come riportato sopra.

Pareti vecchie o già pitturate

raschiatura e spazzolature delle vecchie pitture no aderenti al fondo, applicare una mano di ACRILFIX, attendere circa 8 ore ed applicare una mano di sottosmalto e quindi dopo qualche ora procedere con due mani di AQUA

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA