

AQUAFIX

fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni

Colore	incolore
Confezione	0,750-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,00 kg/l
Sopra verniciabile	Minimo 4 ore
Resa	15-20 mq/l di prodotto non diluito per mano a secondo del supporto
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	5-30°C
conservazione	In latte chiuse al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	Pennello,
Diluizione	200% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

precauzioni

Coprire tutte le superfici attigue a quelle da verniciare ed in particolare :
ceramica, mattoni, parquet, marmi ecc

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:ATTENDERE ALMENO UN MESE PER LA COMPLETA
STAGIONATURA DEGLI INTONACI,ACCURATA SPAZZOLATURA E PULIZIA
DELLE SUPERFICI DA TINTEGGIARE , PROCEDERE CON UNA MANO DI
AQUAFIX SECONDO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE , TEMINARE CON
PRODOTTI INDICATI PER GLI ESTERNI

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA