

AQUAMUR OPACO

Idrosmalto opaco per interni ed esterni super coprente , super lavabile , ottima dilatazione, punto di bianco e resa

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari resine acriliche , fini pigmenti altamente selezionati in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,25 0Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	12-16 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza al lavaggio	Dopo 7/8 gg Oltre 30000 colpi spazzola(gardner)
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima

Modo d'impiego

Impiego	Per decorare e verniciare superfici murali dove è richiesta una altissima lavabilità
Applicazione	Pennello-rullo a pelo raso e airless
Diluizione	Dal 5 al 15% con acqua in volume ,la percentuale dell'acqua varia a secondo dell'assorbimento e rugosità del fondo
Temperatura di applicazione	8-30°C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Altre proprietà	Insaponificabile, ottima adesione e durata, impermeabile all'acqua , buona permeabilità al vapore d'acqua ,antipolvere e buona protezione antialghe
-----------------	---

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di AQUAMUR opaco diluito secondo le indicazioni riportate

MURI GIA' VERNICIATI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume ,
- Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2 mani di AQUAMUR opaco

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA