

AQUAMUR SATINATO

Idrosmalto all'acqua per pareti super coprente ad effetto satinato, altissima lavabilità, bassa presa di sporco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari resine acriliche in dispersione acquosa , cariche e pigmenti altamente selezionati, cariche selezionate che conferiscono al prodotto un effetto satinato di grande eleganza
Peso specifico medio	1,20-1,25Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	12-16 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	satinato
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 30,000 cicli gardner dopo 7-8 giorni
Altre proprietà	Non ingiallenti inodore ottima elasticità altamente lavabilità bassa presa di sporco
Vix fornitura	tixotropica

Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di muri nuovi e vecchi opportunamente trattati, ove si richiede un'altissima resistenza al lavaggio
Applicazione	Pennello-rullo e airless
Diluizione	20-40% con acqua in volume ,la percentuale dell'acqua varia a secondo dell'assorbimento e rugosità del fondo

Temperatura di applicazione	5-30°c
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
Altre proprietà	Insaponificabile, ottima adesione e durata, impermeabile all'acqua , buona permeabilità al vapore d'acqua ,antipolvere e buona protezione antialghe

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di AQUAMUR SATINATO diluito secondo le indicazioni riportate

MURI GIA' VERNICIATI:

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume ,
- Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2 mani di AQUAMUR SATINATO

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA