

DECOREP

Idropittura murale lavabile traspirante per interni ,permeabile al vapore acqueo

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati, biossido di titanio
Peso specifico	1,550-1,600 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	10/12mq/l per mano
Copertura	buona
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	semiopaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
VIX fornitura	tixotropico
essiccazione	3-6 ore a seconda della temperatura ambientale

Modo d'impiego

Impiego	Idonea per ambienti interni dove si voglia ottenere una buona lavabilità senza perdere la traspirabilità
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30-40%% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri vecchi interni:

asportare le parti incoerenti applicare una mano di ACRILFIX diluito con acqua al 400% in volume con acqua , quindi procedere con due mani di DECOREP secondo le indicazioni sopra riportate

MURI NUOVI:

stuccare se necessario con KIM in polvere , carteggiare ed applicare 1 mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua , procedere quindi con due mani di DECOREP intervallate di circa 8 ore

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA