

ELASTOQUARZ

Pittura a base di resine elastomeriche pregiate per esterni ad effetto liscio

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine elastomeriche che conferiscono al prodotto una elevata elasticità , cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	1.48 kg/l
Sopra verniciabile	Attendere circa 16 ore tra la prima e seconda mano (23°C UR 65%)
Resa	9-10 mq/l per mano
caratteristiche	Ottima resistenza agli agenti atmosferici, buona resistenza agli shock termici ,buona flessibilità (anche a basse temperature), contiene fessure da ritiro per una ampiezza di 0.16 mm (non dinamiche)
viscosità	25000+/- 1000 cps Brookfield girante 6 velocità
Aspetto al film	Opaco/serico
Conservazione	In latte ben chiuse lontane dal gelo
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 30,000 colpi spazzola metodo gardner DIN 53778

Modo d'impiego

Impiego	Per proteggere facciate con problemi di cavillature ,garantendo una ottima idrorepellenza ed una buona permeabilità al vapore d'acqua
Applicazione	pennello-rullo/airless
Diluizione	Con acqua in volume 10-15%

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Supporti esterni vecchi e sfarinanti:
il supporto deve essere pulito ed asciutto , presenza di grasso olio e muschio devono essere asportate. Applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di acquaregia , quindi procedere con 2 mani di ELASTOQUARZ

Supporti esterni nuovi: spazzolare le incoerenze, applicare una mano di ACRILFIX diluito secondo le schede tecniche, applicare 2 mani di ELASTOQUARZ

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA