

EMMEGI QUARZO SETA

quarzo plastico stirolo-acrilico ad effetto seta per esterni **ANTIALGA** ad alta resistenza agli agenti atmosferici e piogge acide .Idoneo per zone marine e montane.

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base resine stirolo acriliche, farine di quarzi sottili ,bilanciate e selezionate che conferiscono al prodotto un effetto seta, pigmenti altamente resistenti alla luce. Protetto con ANTIALGHE in modo da resistere agli attacchi di alghe , funghi e muffe
Peso specifico medio	1,570kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	Liscio: 0,250lt/mq a spessore di 200 micron
Copertura	Ottima
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua	0.99/0,01
Aspetto al film	opaco
Coefficiente di trasmissione al passaggio del vapore d'acqua ISO 7783-2	182,5 g/MQ 24 h
Resistenza al lavaggio	Superiore 10,000 cicli gardner metodo MV AT 024
Coefficiente di permeabilità all'acqua liquida	ISO 1062-3 2001: W24h = 2,5kg/mq h 1/2
Resistenza alcali	ottima

Modo d'impiego

Impiego	Per esterni dove si vuole ottenere una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, piogge acide , alcali
Applicazione	Liscio: pennello o rullo di pelo
Diluizione	Liscio: con 15-20% acqua
Altre caratteristiche,	Elevata resistenza negli ambienti marini e montani elevato punto di bianco eccellente copertura

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri nuovi:

attendere almeno 6 settimane per una buona stagionatura dell'intonaco
applicare una mano di PLIOFIX quindi procedere con 2 mani di EMMEGI
distanziate di circa 8 ore come riportato sopra

MURI VECCHI

asportare se necessario le parti incoerenti, muffe, quindi applicare una
mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di solvente sintetico,
procedere poi con due mani di EMMEGI secondo le indicazioni sopra
riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA