

FIX 797 W

Fissativo all'acqua microemulsionato **solvent free** concentrato ad alta penetrazione per ridurre ed uniformare l'assorbimento ed il consolidamento di muri nuovi interni ed esterni

Colore	lattescente
Confezione	0.750-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di micropolimeri in emulsione acquosa
Peso specifico medio	1kg/l kg/l
sovrapplicazione	4 ore
Resa	10/12mq/l a secondo dell'assorbimento della parete
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C 30°C
Diluizione	100% con acqua in volume
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In recipienti ben chiuso e lontano dal gelo
Numero strati	1-2 strati bagnato su bagnato

Modo d'impiego

Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	pennello
proprietà	Formulato con polimeri dotati di particelle finissime , è dotato di un elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già verniciate con vari strati di residui di vecchie pitture

Sistemi di applicazione

-MURI NUOVI

attendere almeno 30 gg per la completa stagionatura del supporto
evitare supporti freschi ad alta alcalinità.

-accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare
applicare una mano di FIX 797 W diluito secondo le indicazioni sopra
riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA