

GRAFFIATO OUT SIDE

Rivestimento al quarzo per esterni ad effetto rigato

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	kg,24

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche pigmenti e quarzi selezionati selezionati
Peso specifico medio	1,850kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	3kg mq
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
spessore	1,5-2,0 mm

Modo d'impiego

Impiego	Per supporti esterni dove e ' necessario una elevata resistenza meccanica ,impermeabilità ed allo stesso tempo un'ottima permeabilità al vapore d'acqua
Applicazione	Stendere con frattone acciaio e procedere con frattone in plastica
Diluizione	Tal quale
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI ESTERNI NUOVI:

applicare una mano di PLIOFIX , procedere una mano di QUARZO FLEX L ,
quindi stendere con frattone inox GRAFFIATO OUT SIDE attendere circa
10 minuti quindi graffiare in senso verticale o circolare con frattone pvc

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA