

LIFEX

Idropittura murale, specifica per la prevenzione delle muffe per uso interno al profumo di limone

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniliche ,essenze profumate,pigmenti selezionati ed additivi particolari per la prevenzione della muffa
Peso specifico medio	1,580-1,600 kg/l
Sopra verniciabile	6 ore minimo
Resa	9-12mq/l per mano
diluizione	Max 30-40% in volume con acqua
Pulizia attrezzi	acqua
lavabilità	5000 giri gardner
Aspetto film	opaco
riempimento	buono
applicazione	rullo-pennello

Campo d'impiego

Per la pitturazione di pareti e soffitti di locali dove esiste il fenomeno della muffa ed in genere in ambienti favorevoli al suo sviluppo

Sistemi di applicazione

Muri nuovi:

applicazione di tre mani di antimuffa STOP, spazzolare e quindi applicare 2 mani di LIFEX ANTIMUFFA

Muri vecchi verniciati:

accurata pulizia delle parti incoerenti spazzolare , applicare due mani di STOP , procedere con 2 mani di LIFEX secondo le indicazioni riportate

N.B. Attenzione evitare l'utilizzo di candeggina prima o dopo l'uso di STOP
.Se ciò fosse avvenuto , prima di verniciare attendere circa 1 mese

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA