

MANTOVA

Idropittura murale lavabile ,traspirante per interni ad alta copertura

Colore	Bianco-colori cartella
Confezione	4-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche bilanciate che conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura , un ottimo punto di bianco e una buona dilatazione ,di facile applicazione
Peso specifico	1.580-1.600 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	11/13 mq/lt per mano
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontane dal gelo
Viscosità	13,000-16,000 cps

Modo d'impiego

Impiego	Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilità (bagni-cucine) evitando la formazione dell'effetto rugiada
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30% a pennello 25% a rullo 40% a spruzzo
essiccazione	Al tatto 35'-1h 10' Profondità 24 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di intonaco non aderente ,assicurarsi che il supporto sia ben asciutto , stuccare se necessario con KIM, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 600%, procedere con due mani di MANTOVA secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA