

MATT-QUARZ

Pittura a base di quarzo fine e sabbie selezionate , ANTIALGA, riempitiva per la protezione di superfici interne ed esterne adatta alle superfici microcavillate.

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, polveri di quarzo a granulometria bilanciata ad elevato potere riempitivo e pigmenti altamente solidi alla luce
Peso specifico medio	1,520 Kg/l
Sovrapplicazione	6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	6-8 mq/l per mano a seconda dell'irregolarità del supporto
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
caratteristiche	Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed un buon potere antialghe, antimuffa
Temperatura di applicazione	5-30°C
Velocita' di trasmissione del vapore d'acqua	240gr/mq in 24 ore
Vix fornitura	Tixotropica

Modo d'impiego

Impiego	Per uniformare superfici esterne irregolari e/o rappezzate o microcavillate
Applicazione	A pennello o preferibilmente a rullo
conservazione	Al riparo dal gelo , in confezioni ben chiuse
Temperatura di applicazione	5-30°C umidita' relativa max 85%

Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
Spessore del film applicato	150 a micron secondo il tipo di applicazione
diluizione	15-30% in volume con acqua

Sistemi di applicazione

A) su muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere incoerenze
- applicare una mano di PLIOFIX

-applicare 2 mani di MATT-QUARZ secondo le indicazioni sopra riportate

B) nel caso di muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti
 - applicazione di una mano di PLIOFIX diluito al 100% con solvente sintetico
 - -applicazione di 2 mani di MATT-QUARZ diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA