

PLIOFIX

Isolante fissativo neutralizzante per edilizia a solvente

Colore	incolore
Confezione	4lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniltuolacriliche
Peso specifico medio	0,95 kg/l
Sopra verniciabile	Minimo 4 ore
Resa	10-16 mq/l di prodotto non diluito per mano a secondo del supporto
essiccazione	3-4 ore
conservazione	In latte chiuse al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Fissativo neutralizzante dell'alcalinità per superfici murali , calcestruzzo e cemento amianto. Formulato con resine insaponificabili è particolarmente idoneo per isolare l'alcalinità. Idoneo per cemento a faccia vista e mattoni
Applicazione	Pennello,
diluizione	100% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi	Con solvente appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI ESTERNI:
ATTENDERE ALMENO UN MESE PER LA COMPLETA STAGIONATURA DEGLI
INTONACI, ACCURATA SPAZZOLATURA E PULIZIA DELLE SUPERFICI DA
TINTEGGIARE , PROCEDERE CON UNA MANO DI PLIOFIX SECONDO LE
INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE , TEMINARE CON PRODOTTI INDICATI PER
GLI ESTERNI,

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA