

## QUARZO FLEX L

quarzo plastico vinil versatatico per esterni ed interni a base di quarziti fini e bianchissime, resistente agli agenti atmosferici e piogge acide

---

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri versatatici in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici.
Peso specifico medio	1,720 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	8-9 mq/l per mano effetto liscio 2/2.5 mq/l per effetto bucciato
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua SD ISO 778/2	0,99 metodo MV AT 049
Conservazione	In latte chiuse in luoghi lontano dal gelo
Valore ph UNI8490/4	8,5
Coefficiente del vapore resistenza al passaggio del vapore d'acqua	ISO 7783/2 258,3g/mq h
Resistenza al lavaggio	Oltre 8000 cicli metodo AT V 024

---

### Modo d'impiego

Impiego	Pareti esterne , intonaci civili
Applicazione	Pennello -rullo-airless
Diluizione	20-30% in volume con acqua per effetto liscio 3/5% per ottenere una effetto bucciato fine

---

Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo
Sistemi di applicazione	<p>PARETI ESTERNE: in caso di vecchie pitture scarsamente ancorate, procedere con l'asportazione meccanica. Assicurarsi che le pareti siano prive di salnitro, sporco, unto e grasso.</p> <p>Applicare una mano di PLIOFIX .In caso di pareti esposte al nord o molto umide , consigliamo di aggiungere ADDITIVO ANTIALGA che conferisce al prodotto una difesa ad ampio spettro in modo da evitare formazioni di muffa ed alghe.</p>

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA