

## QUARZO FLEX S

quarzo plastico vinilversatatico per esterni bucciato a base di quarzi tedeschi selezionati , cariche pregiate che conferiscono al prodotto una elevata durezza e resistenza meccanica.

---

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine e sabbie quarzifere selezionate ,che conferiscono al prodotto una ottima idrorepellenza e resistenza meccanica
Peso specifico medio	1,650-1,700 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	1/1,5kg per mq a secondo della struttura che si vuole ottenete
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte be n chiuse e lontano dal gelo
Resistenza agli acidi	ottima
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 10,000 cicli gardner

---

### Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di esterni ove si voglia ottenere una struttura a buccia media, resistente agli acidi ed alle sollecitazioni meccaniche
Applicazione	Rullo lana, rullo spugna sintetico
Diluizione	Tal quale , max 3% con acqua in volume

---

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

---

#### Sistemi di applicazione

---

**Muri esterni nuovi:**

intonaci cementizi stagionati per almeno 6 settimane , applicare una mano di PLIOFIX, attendere circa 12 ore ,proseguire con due mani di QUARZO FLEX SABBIATO

**muri esterni vecchi:**

assicurarsi di asportare tutte le parti incoerenti, sporco, grasso , unto ed eventuali tracce di salnitro, stuccare se necessario con RASOCEM cementizio , attendere circa 24 ore procedere con fissativo PLIOFIX diluito con acqua in volume al 100%, quindi applicare QUARZO FLEX SABBIATO.

In caso di pareti umide è consigliato aggiungere ADDITIVO ANTIALGHE in modo da proteggere le pareti dall'aggressione di alghe e funghi.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA