

## ROES

Decorativo antichizzante ad effetto ruggine per interni ed esterni

---

Colore	Grigio antracite ,dopo reazione rosso ruggine
Confezione	0.750-2.5 l

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche e pigmenti ferromicacei
Peso specifico medio	1.720 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	6-12 mq/l per mano a seconda del supporto
copertura	ottima
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
supporti	Muro, cartongesso, ferro e lamiera zincata
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-35°C
Riempimento	ottimo
Resistenza alle intemperie	ottima

---

### Modo d'impiego

Impiego	pittura che riproduce l'effetto ruggine , per decorare , muro, ferro, lamiera zincata ,legno sia interni che esterni
Applicazione	pennello-rullo a pelo corto
Diluizione	Max 5% con acqua

---

---

## Sistemi di applicazione

---

### MURI NUOVI:

- spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare 1 mano di ACRILFIX diluito con acqua 1:4
- applicare 2 mani di idropittura di buona qualità
- applicare 1 o 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione
- applicare dopo 1 ora 1 o più mani di ROES REAGENTE .Più mani di reagente si effettuano , più aumenta l'effetto antichizzante variando così la tonalità della ruggine che va dall'arancio al marrone.
- lasciare agire 12 ore, quindi si può applicare 1 o 2 mani di ROES protettivo trasparente.

### MURI GIA' VERNICIATI:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti
- applicare 1 mano di PLIOFIX diluito con raggia minerale
- applicare 2 mani di pittura lavabile di buona qualità
- applicare ROES come sopra

### LAMIERA ZINCATA:

- applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione
- applicare dopo 1 ora, 1 o 2 mani di ROES REAGENTE
- lasciare agire il reagente almeno 12 ore, quindi procedere con ROES PROTETTIVO trasparente

### LEGNO NOVO:

- applicare 1 mano di HOLZFONDO trasparente
- applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione
- attendere 1 ora
- applicare 1 o 2 mani di ROES REAGENTE
- attendere 12 ore quindi procedere con ROES PROTETTIVO trasparente

### LEGNO GIA' VERNICIATO:

- applicare 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione
  - attendere 1 ora
  - applicare 1 o 2 mani di ROES REAGENTE
- Attendere 12 ore e procedere con ROES PROTETTIVO trasparente.

### FERRO:

- applicare una mano di antiruggine all'acqua
- applicare 1 o 2 mani di ROES rispettando i tempi di applicazione
- attendere 1 ora
- applicare 1 o più mani reagente
- dopo 12 ore ed applicare 1 mano di ROES PROTETTIVO TRASPARENTE

NB. Mescolare bene prima dell'uso. Proteggere tutti i supporti  
Che possono essere danneggiati dal reagente. Aerare i locali  
Durante l'applicazione del reagente .

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA