

SILOVEL

Finitura colorata semitrasparente , per riprodurre effetti decorativi all'interno ed all'esterno

| | |
|------------|-------------------|
| Colore | Vedi cartella |
| Confezione | 0,750-2,5-5-10 lt |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|------------------------------------|--|
| Composizione | A base di resine acrililossaniche e fini pigmenti in dispersione acquosa |
| Peso specifico medio | 1,300 kg/lt |
| Essiccazione | 1-3 ore |
| Resa | 30-35 mq /lt |
| Conservazione | In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo |
| Sovrapplicazione | 2-4 ore |
| Aspetto al film | opaco |
| copertura | Semitrasparente per la caratteristica del prodotto |
| Riempimento | In dipendenza al colore ed alla tipologia di applicazione |
| Resistenza agli agenti atmosferici | ottima |
| Traspirabilità | ottima |

Modo d'impiego

| | |
|--------------|--|
| Impiego | Per la verniciatura di superfici in legno, ferro, muro preventivamente preparati |
| Applicazione | Pennello, spugna , rullo , panno sintetico o guanto |
| Diluizione | 50% in volume con acqua, |
| Proprietà | INODORE IDROPELLENTE SUPERLAVABILE ANTIMUFFA ED ANTIALGA ELEVATA TRASPIRABILITA' |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura di applicazione | 8-30°C |
|-----------------------------|--------|

Sistemi di applicazione

Dopo accurata preparazione del fondo, applicare una o due mani di ZETASILOX L diluito dal 10% al 30% in volume con acqua ,procedere con una mano di SILOVEL applicato secondo le indicazioni, E' possibile applicare SILOVEL direttamente su superfici finite a civile, opportunamente trattate con ZETASILOX PRIMER pronto all'uso

N.B. IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO SU SUPPORTI TRATTATI CON PRDOTTI SINTETICI O MINERALI.LA FINITURA E LA CROMIA DIPENDONO DALLA TESITURA E COLORE DEL FONDO,DALLA QUANTITA' DI PRODOTTO E DAL SISTEMA APPLICATIVO UTILIZZATO.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA