

SMERALDO

Super quarzo fine **ANTIALGA**, di altissima qualità, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, nebbie saline , piogge acide ,climi montani.

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche selezionate in dispersione acquosa, farina di quarzo tedeschi , pigmenti altamente solidi alla luce che ne fanno di un prodotto da altissime prestazioni
Peso specifico medio	1,480-1,520 Kg/l
Sovrapplicazione	6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	Finitura liscia: 11-15 mq/l per mano finitura buccia arancia: 8-11mq/l per mano finitura a rilievo 4-5mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
caratteristiche	ottima resistenza agli agenti atmosferici ed elevato potere antialghe,antimuffa
Temperatura di applicazione	5-30°C
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Vix fornitura	Tixotropica

Modo d'impiego

Impiego	Per decorare e proteggere intonaci e murature interne ed esterne
Applicazione	Finitura liscia: applicazione con pennellessa o rullo del prodotto diluito al 30-45% in volume con acqua Finitura a buccia d'arancia: applicare con rullo di lana il prodotto diluito con il 10-15% in volume con acqua. Finitura a rilievo: applicare a pennello o rullo di lana in quantità abbondante e ripassare con rullo di spugna o di gomma piena

conservazione	Al riparo dal gelo , in confezioni ben chiuse
Temperatura di applicazione	5-30°C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
Spessore del film applicato	Da 150 a 500 micron secondo il tipo di applicazione

Sistemi di applicazione

A) su muri nuovi:

-spazzolare per rimuovere incoerenze

-applicare una mano di PLIOFIX

-applicare 2 mani di SMERALDO secondo le indicazioni sopra riportate

B) nel caso di muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti

– applicazione di una mano di PLIOFIX diluito al 100% con solvente sintetico

– -applicazione di 2 mani di SMERALDO diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA