

ZETAPLAST

Idropittura murale traspirante per interni

Colore	Bianco
Confezione	2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche bilanciate che conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura , un ottimo punto di bianco e una buona dilatazione
Peso specifico	1,600-1,640 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	9/11 mq/lt
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontane dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilità (bagni-cucine) evitando la formazione dell'effetto rugiada
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	25-30% con acqua in volume
Vix fornitura	tixotropica
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di intonaco non aderente ,assicurarsi che il supporto sia ben asciutto , quindi applicare due mani di ZETAPLAST intervallate da circa 8 /12 ore

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA