

BOLOGNA

Idropittura murale lavabile , per interni ad alta copertura e punto di bianco. Idonea grazie al suo alto grado di traspirabilità per ambienti umidi come prevenzione dell'umidità dei muri

Colore	Bianco-colori cartella
Confezione	4-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche bilanciate che conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura , un ottimo punto di bianco e una buona dilatazione ,di facile applicazione
Peso specifico	1.580-1.600 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	10/14 mq/lt per mano
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontane dal gelo
Viscosità	13,500-16,800 cps
Peso specifico	1.64 +/- 005 g/C3

Modo d'impiego

Impiego	Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilità (bagni-cucine) evitando la formazione dell'effetto rugiada
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30% a pennello 25% a rullo 40% a spruzzo

essiccazione	Al tatto 35'-1h 10' Profondità 24 ore
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 50%, procedere con due mani di BOLOGNA secondo le indicazioni sopra riportate

MURI VECCHI:

accurata spazzolatura e pulitura del supporto da incoerenze e di vecchie pitture non aderenti, applicare se necessario KIM stucco in polvere, procedere con una mano di ACRILFIX diluita al 50%, terminare con due mani di BOLOGNA secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA