

# FIRENZE

Idropittura murale traspirante per interni ad alta copertura

---

Colore	Bianco
Confezione	4-5-14 litri

---

## Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche bilanciate che conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura, un ottimo punto di bianco e una buona dilatazione, di facile applicazione, idonea per bagni e cucine
Peso specifico	1,600-1,640 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	10/12 mq/lt per mano
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontane dal gelo

---

## Modo d'impiego

Impiego	Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilità (bagni-cucine) evitando la formazione dell'effetto rugiada
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30% a pennello 25% a rullo 40% a spruzzo
essiccazione	Al tatto 35'-1h 10' Profondità 24 ore

---

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

---

#### Sistemi di applicazione

---

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di intonaco non aderente ,assicurarsi che il supporto sia ben asciutto , stuccare se necessario con KIM, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 600%, procedere con due mani di FIRENZE secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA