

FOTOZETA

Pittura fotocatalitica , naturale , minerale per esterni ed interni. **ESENTE DA DERIVATI DAL PETROLIO E, RESINE E POLIMERI**

Colore	Bianco
Confezione	14 Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali cariche, fototitani, silicati, totalmente privo di polimeri e derivati dal petrolio
Peso specifico medio	1,56-1,60 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 48 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	160-210g /mq a secondo della porosità del supporto
Vix fornitura	(NOZLE 5.4) 46s
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
PH	7.5-8
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-30°C
Contenuto secco	65%
Traspirabilità	(sd=002 mt) :W=0200kg m2 h0.5
Resistenza agli acidi	buona
Resistenza al fuoco	in caso di incendio, non rilascia fumi tossici

Modo d'impiego

Impiego	Miscelare il contenuto in un secchiello fino ad ottenere una completa omogeneizzazione
Applicazione	pennello-rullo-spruzzo
diluizione	Il prodotto è pronto all'uso , nel caso aggiungere il 3% di acqua o ecoprimer

Sistemi di applicazione

Fotozeta è adatta su supporti minerali, come intonaco grezzo a base di calce calcestruzzo , cotto e pietra naturale. Si consiglia di rimuovere le eventuali pitture sintetiche , oli presenti sulla parete .In caso di pareti non particolarmente salde, applicare una mano di ecoprimer almeno 8 ore prima della stesura di FOTOZETA.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA