

HOLZFONDO

Impregnante trasparente , colorato All'acqua per legno interno ed esterno

Colore	Incolore+ cartella colori
Confezione	0.750-2.5 Lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine acriliche modificate in emulsione acquosa, ossidi di ferro trasparenti
Peso specifico medio	1,00 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	9-14 mq/l per mano a seconda del supporto
essiccazione	1 ora fuori polvere 3 ore carteggiabile
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto del film	opaco
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-35°C, temperatura della superficie 5-40°C
Umidita' relativa	85%
Diluizione	Pronto all'uso
applicazione	Pennello-spruzzo
Resistenze alle intemperie	Ottima(per i colorati)
Altre caratteristiche	Eccellente aspetto velante, ottimo potere di penetrazione, riverniciabile con qualsiasi tipo di smalto e vernici, basso tenore odorifico

Modo d'impiego	
Impiego	Per la protezione e la decorazione tutti i tipi di legno interno ed esterno
Applicazione	pennello-rullo-

Sistemi di applicazione

LEGNO NUOVO:

Il fondo deve essere stagionato ed asciutto (max umidità 13%)

Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150

Spolverare accuratamente.

sopra riportate

LEGNI RESINOSI

Pulire ogni traccia di resina con panno imbevuto di ragia

Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150

Spolverare accuratamente

LEGNO GIA' TRATTATO:

rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore

carteggiare fino ad ottenere il legno nudo.

Applicare 3 mani di HOLZFOND

Nb. Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti bagnati.

Mescolare bene prima dell'uso

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA