

## HOLZ LASUR lucido

vernice trasparente e colorata all'acqua per legno interno ed esterno resistente ai raggi uv, autoregolante dell'umidità

---

Colore	Incolore+ cartella colori
Confezione	0.750-2.5 Lt

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine sintetiche modificate in emulsione acquosa, ossidi di ferro trasparenti ed additivi anti UV
Peso specifico medio	1,10 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	10-12 mq/l per mano a seconda del supporto
essiccazione	1 ora fuori polvere 4 ore carteggiabile
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto del film	lucido
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-35°C, temperatura della superficie 5-40°C
Umidita' relativa	85%
Diluizione	Pronto all'uso Pennello-spruzzo
applicazione	
Resistenze alle intemperie	Ottima(per i colorati)
Altre caratteristiche	Eccellente idrorepellenza, buon grado di lucentezza, elevata resistenza ai raggi UV, basso tenore odorifico, altissima resistenza al lavaggio oltre 35.000 cicli gardner, autoregolate dell'umidità, elasticità permanente

---

### Modo d'impiego

Impiego	Per la protezione e la decorazione tutti i tipi di legno interno ed esterno
Applicazione	pennello-rullo-

---

---

## Sistemi di applicazione

---

### LEGNO NUOVO:

Il fondo deve essere stagionato ed asciutto (max umidità 13%)  
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con  
Grana 280  
Spolverare accuratamente.  
sopra riportate

### LEGNI RESINOSI

Pulire ogni traccia di resina con panno imbevuto di ragia  
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con  
Grana 280  
Spolverare accuratamente

### LEGNO GIA' TRATTATO:

rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore  
carteggiare fino ad ottenere il legno nudo.

Applicare 1O 2 mani di holzfondo , carteggiare ed applicare 2 mani di  
HOLZLASUR

Nb. Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, o su  
superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su  
supporti bagnati.

Mescolare bene prima dell'uso

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA