

MILANO

quarzo plastico vinil versatatico , microporoso per esterni ed interni a base di quarziti fini e bianchissime, resistente agli agenti atmosferici e piogge acide, ANTIALGA

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri versatatici in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, antialga per garantire una buona resistenza agli attacchi delle muffe
Peso specifico medio	1,650 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	5-6 mq,/l per mano effetto liscio 1.5-2.0 mq/l per effetto bucciato
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Conservazione	In latte chiuse in luoghi lontano dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Pareti esterne , intonaci civili
Applicazione	Pennello -rullo-airless
Diluizione	15/20% in volume con acqua per effetto liscio Tal quale ,per ottenere una effetto bucciato fine

Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo
Sistemi di applicazione	<p>PARETI ESTERNE VECCHIE: in caso di vecchie pitture scarsamente ancorate, procedere con l'asportazione meccanica. Assicurarsi che le pareti siano prive di salnitro, sporco, unto e grasso. Stuccare se necessario con RASOCEM. Applicare una mano di PLIOFIX , attendere circa 12 ore , procedere quindi con due mani di MILANO secondo le indicazioni sopra riportate .</p> <p>PARETI ESTERNE NUOVE: assicurarsi che il fondo sia ben saldo e privo di polvere, grasso, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400%, attendere 12 ore e procedere con due mani di MILANO secondo le indicazioni sopra riportate</p>

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA