

NEROLAVAGNA

Speciale pittura a base acqua ad effetto lavagna

Colore	NERO/colori su richiesta
Confezione	0.750-2.500 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche , cariche micronizzate e bilanciate
Peso specifico	1,150 kg/l
essiccazione	2 ore superficiale 24 profondità
resa	8-10 mq/l per mano
Copertura	buona
Riempimento	ottimo
Aspetto	Opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
VIX fornitura	tixotropico

Modo d'impiego

Impiego	Su legno , muro , metallo preventivamente preparati per riprodurre l'effetto lavagna , utilizzabile per scrivere con comuni gessetti (esclusi quelli a base oleosa). ATTENZIONE: ATTENDERE 72 ORE PRIMA DI UTILIZZARE I GESSETTI.PER CANCELLARE , UTILIZZARE UN CANCELLINO O BATUFFOLO DI COTONE.E' POSSIBILE PULIRE LA SUPERFICIE CON UNO STRACCIO UMIDO PER TOGLIERE I RESIDUI DEL GESSO
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	Max 5% acqua

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri interni nuovi:

assicurarsi che il supporto sia perfettamente stagionato, stuccare se necessario, procedere con isolante ACRILFIX opportunamente diluito. Attendere circa 8 ore quindi procedere con due mani di NEROLAVAGNA secondo le indicazioni tecniche riportate in scheda

Muri interni verniciati:

eliminare le incoerenze del supporto, stuccare se necessario ed applicare una mano di isolante ACRILFIX, procedere con due mani di NEROLAVAGNA come sopra.

Legno nuovo :

Assicurarsi che il supporto sia asciutto e stagionato, procedere con due mani di NEROLAVAGNA seguendo le indicazioni della scheda tecnica

Legno verniciato:

pulire residui sfoglianti di vecchie pitture , se necessario stuccare e rasare le imperfezioni; carteggiare e pulire .Applicare due mani di NEROLAVAGNA, seguendo le indicazioni della scheda tecnica

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA