PISA

Idropittura murale traspirante per interni ad alta copertura, antimuffa a carattere permanente

Colore	Bianco
Confezione	4-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche bilanciate che

> conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura, un ottimo punto di bianco e una buona dilatazione, di facile applicazione, idonea per bagni e cucine. Additivata con speciali antimuffa che prevengono la proliferazione

di spore e muffe

Peso specifico 1,600-1,640 kg/l

Sopra verniciabile 6-8 ore

10/12 mq/lt per mano Resa

Copertura buona

Riempimento buono

Aspetto al film opaco

Conservazione In latte ben chiuse e lontane dal gelo

Modo d'impiego

Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilità (bagni-cucine) Impiego

evitando la formazione dell'effetto rugiada e di muffa grazie all'azione di

battericidi selezionati

Applicazione pennello-rullo

30% a pennello

25% a rullo Diluizione 40% a spruzzo

Gennaio 2016 pisa Al tatto 35'-1h 10'
Profondità 24 ore

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di intonaco non aderente ,assicurarsi che il supporto sia ben asciutto , stuccare se necessario con KIM, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 600%, procedere con due mani di PISA secondo le indicazioni sopra riportate MURI AMMALORATI:
in caso di muffe, applicare una o più mani di STOP soluzione sanificante, procedere con spazzolatura ed applicare due mani di PISA secondo le

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA

notizie sopra riportate

Gennaio 2016 pisa