

# Sistema Antimuffa Bizeta

Soluzioni sanificanti per pareti infestate da muffa

BIZETA srl  
INDUSTRIA COLORI

S.S. 212 - Km. 9,330  
82020 Pietrelcina (BN) - ITALY  
Tel. +39 0824 991586  
Fax +39 0824 275792

[www.bizetacolori.it](http://www.bizetacolori.it)  
[info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)



Igiene sicura  
in tutta la casa

# Sistema Antimuffa Bizeta

Garantisce nel tempo la massima igiene!

Il sistema di idropitture antimuffa BIZETA garantisce un'igiene sicura in tutta la casa, grazie alle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche. Attraverso la sua azione di contrasto evita la formazione di muffa e rende asettico, sicuro e vivibile ogni ambiente della casa, risanandolo.

E' un sistema indispensabile per preservare quegli ambienti esposti a muffe e batteri come cucine, camerette, bagni, ecc...

## Stop a muffe e batteri



### STOP



Igienizzante battericida per pareti infestate da muffa

COLORE	Incolore
CONFEZIONE	0,750 Lt
COMPOSIZIONE	A base di fungicidi disciolti in veicolo acquoso
RESA	0 - 10mq/l per mano
IMPEGNO	Per l'eliminazione di muffe e del muschio dai supporti, da applicarsi prima del ciclo con pitture antimuffa
APPLICAZIONE	Dopo aver applicato una/due mani di STOP, procedere all'eliminazione della muffa e del muschio mediante accatasta spazzolatura, attendere circa 6 ore quindi applicare due mani di pittura antimuffa o anticandida
DILUZIONE	Pronto all'uso

### LIFEX



Idropittura murale per la prevenzione delle muffe per uso interno

COLORE	Bianco - Cartelle colori
CONFEZIONE	2,5 - 5 - 14 Lt
COMPOSIZIONE	A base di resine viniliche, pigmenti selezionati ed additivi particolari per la prevenzione della muffa
RESA	0 - 12mq/l per mano
IMPEGNO	Per la pitturazione di pareti e soffitti di locali dove esiste il fenomeno della muffa ed in genere in ambienti favorevoli al suo sviluppo
APPLICAZIONE	Butto - pennello
DILUZIONE	Max 30% in volume con acqua



Idropittura sanificante ad isolamento termico, lioassorbente, anticandida, antimuffa, per uso interno

### THERMOPAINT

COLORE	Bianco - Cartelle colori (tinte chiare e medie)
CONFEZIONE	2,5 - 5 - 14 Lt
COMPOSIZIONE	A base di resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati
RESA	7 - 10 mq/l per mano
IMPEGNO	Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, lioassorbenti, anticandida e preventivi alla formazione della muffa
APPLICAZIONE	A pennello, preferibilmente a rullo
DILUZIONE	15 - 20% in volume con acqua



Idropittura trasparente, sanificante ad isolamento termico, lioassorbente, anticandida, antimuffa, per uso interno

### ISOTHERM

COLORE	Bianco - Cartelle colori (tinte chiare e medie)
CONFEZIONE	2,5 - 5 - 14 Lt
COMPOSIZIONE	A base di resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati
RESA	5 - 8 mq/l per mano
IMPEGNO	Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, lioassorbenti, anticandida e preventivi alla formazione della muffa
APPLICAZIONE	A pennello, preferibilmente a rullo
DILUZIONE	15 - 20% in volume con acqua

### BIOS X



Additivo antimuffa per idropitture interne

COLORE	Lattescente
COMPOSIZIONE	Additivo a base di biocidi
IMPEGNO	Mixto per la trasformazione di normali idropitture in antimuffa
DILUZIONE	Pronto all'uso da aggiungersi direttamente alla pittura
DOSI	lt 0,125 per una confezione di lt 14 di pittura

Evitare l'utilizzo di ipoclorito di sodio in sostituzione dello Stop  
Per ulteriori informazioni consultare schede tecniche