

# AQUAFIX

fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni

---

Colore	incolore
Confezione	0,750-5 lt

---

## Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,00 kg/l
Sopra verniciabile	Minimo 4 ore
Resa	15-20 mq/l di prodotto non diluito per mano a secondo del supporto
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	5-30°C
conservazione	In latte chiuse al riparo dal gelo

---

## Modo d'impiego

Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	Pennello,
Diluizione	200% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

---

precauzioni

---

Sistemi di applicazione

---

MURI NUOVI:ATTENDERE ALMENO UN MESE PER LSA  
COMPLETA STAGIONATURA DEGLI INTONACI,ACCURATA  
SPAZZOLATURA E PULIZIA DELLE SUPERFICI DA  
TINTEGGIARE , PROCEDERE CON UNA MANO DI AQUAFIX  
SECONDO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE , TEMINARE  
CON PRODOTTI INDICATI PER GLI ESTERNI

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA