

# AQUAMUR LUCIDO

Idrosmalto da parete lucido per interni ed esterni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Composizione	A base di resine acriliche selezionate cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	1,18-1,23kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda della temperatura
Resa	14-16mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	lucido/serico
Conservazione	In latte ben chiuse lontano dal gelo
Resistenza alla saponificazione	ottima
Resistenza al lavaggio	Oltre 30,000 cicli GARDNER
<b>Modo d'impiego</b>	
Impiego	Per ambienti che richiedono una elevata lavabilita' (ospedali-bar-scuole-centri congressi ecc ecc )
Applicazione	Pennello-preferibilmente rullo a pelo raso
Diluizione	20-30%% con acqua in volume
Tinteggiatura	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo

---

Sistemi di applicazione

---

**Intonaci nuovi**

stuccare se necessario, carteggiare ,applicare una mano di ACRILFIX diluito in volume con acqua al 400%,quindi applicare 2-3 mani di AQUAMUR LUCIDO

**intonaci vecchi**

asportare le parti incoerenti, applicare 1 mani di ACRILFIX diluito al 400% con acqua in volume, quindi applicare 2 mani di AQUAMUR LUCIDO

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA