

# DECORPAINT EXTRA

Idropittura murale lavabile extra per interni ed esterni

---

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 litri

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati
Peso specifico	1,450-1,500 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	18-20mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	semiopaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
VIX fornitura	tixotropico
essiccazione	3-6 ore a seconda della temperatura ambientale

---

Modo d'impiego	
Impiego	Idonea come pittura superlavabile per interni , con un alto punto di bianco e copertura, .
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30-40%% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo

---

---

## Sistemi di applicazione

---

### Muri vecchi interni:

asportare le parti incoerenti applicare una mano di ACRILFIX diluito con acqua al 400% in volume con acqua , quindi procedere con due mani di DECORPAINT EXTRA secondo le indicazioni sopra riportate

### MURI NUOVI:

stuccare se necessario con KIM in polvere , carteggiare ed applicare 1 mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua , procedere quindi con due mani di DECORPAINT EXTRA intervallate di circa 8 ore

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA