

DECOR SP 09 OPACO

idropittura vinilica lavabile setosa morbida al tatto per interni ed esterni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa , cariche e pigmenti altamente selezionati setosi al tatto
Peso specifico medio	1,490Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	15-20 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6500 cicli gardner dopo 7-8 giorni
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Modo d'impiego	
Impiego	Per decorare e ammorbidire al tatto superfici di qualsiasi genere come
Applicazione	Pennello-rullo e airless
Diluizione	Prima mano 50-70% in volume con acqua seconda mano 40-60% in volume con acqua
Temperatura di applicazione	5-30°C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di DECOR SP 09 opaco diluito secondo le indicazioni riportate

MURI SFARINANTI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume ,
- Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2 mani di DECOR SP 09 opaco

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA