

DIAMANTE

Idropittura acrilica per interni ed esterni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa , cariche e pigmenti altamente selezionati
Peso specifico medio	1,36-1,45Kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	14-20 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 20,000 cicli gardner dopo 7-8 giorni
Resistenza alle intemperie	eccellente
Vix fornitura	tixotropica
Modo d'impiego	
Impiego	Per la pitturazione di muri nuovi e vecchi opportunamente trattati, ove si richiede un'altissima resistenza al lavaggio
Applicazione	Pennello-rullo e airless
Diluizione	20-40% con acqua in volume ,la percentuale dell'acqua varia a secondo dell'assorbimento e rugosita' del fondo
Temperatura di applicazione	5-30°C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Altre proprietà

Insaponificabile, ottima adesione e durata, impermeabile all'acqua, buona permeabilità al vapore d'acqua, antipolvere e buona protezione antialghe

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di DIAMANTE diluito secondo le indicazioni riportate

MURI SFARINANTI

- Applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 45-60% di solvente sintetico, procedere quindi con due mani di DIAMANTE secondo le indicazioni riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA