

ELASTOQUARZ

Pittura a base di resine elastomeriche pregiate per esterni ad effetto liscio

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14Lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine elastomeriche che conferiscono al prodotto una elevata elasticita', cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	1,35-1,40 kg/lkg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	10 mq/l per mano
Dati elasticita'	Prove allungamento dopo 15 gg a temperatura ambiente 250-300% nome UNI
viscosita'	25000+/- 1000 cps Brookfield girante 6 velocita
Aspetto al film	serico
Conservazione	In latte ben chiuse lontane dal gelo
Residuo secco	60,00%
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 30,000 colpi spazzola metodo gardner DIN 53778
Modo d'impiego	
Impiego	Per proteggere facciate con problemi di cavillature ,garantendo una ottima idrorepellenza ed una buona permeabilita' al vapore d'acqua
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	Con acqua in volume 10-15%
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Supporti esterni:

il supporto deve essere pulito ed asciutto , presenza di grasso olio e muschio devono essere asportate, Applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di acquaragia , quindi procedere con 2 mani di ELASTOQUARZ

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA