

EMMEGI

quarzo plastico acrilico per esterni a d effetto seta

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base resine stirolo acriliche, farine di quarzi bilanciati e selezionate , pigmenti altamente resistenti alla luce,
Peso specifico medio	1,570kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	Liscio: 0,250lt/mq a spessore di 200 micron
Copertura	Ottima 0,99
Resistenza alla diffusione del vapor d'acqua	0,01
Aspetto al film	opaco
Coefficiente di trasmissione al passaggio del vapore d'acqua ISO 7783-2	182,5 g/MQ 24 h
Resistenza al lavaggio	Superiore 8,000 cicli gardner metodo MV AT 024
Coefficiente di permeabilita' all'acqua liquida	ISO 1062-3 2001: W24h = 2,5kg/mq h 1/2
Resistenza alcali	ottima

Modo d'impiego	
Impiego	Per esterni dove si vuole ottenere una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, pioggia acide , alcali
Applicazione	Liscio: pennello o rullo di pelo buccia d'arancio: rullo spugna sintetica
Diluizione	Liscio: con 15-20% acqua
Altre caratteristiche,	Elevata resistenza negli ambienti marini e montani elevato punto di bianco eccellente copertura

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri nuovi:

attendere almeno 6 settimane per una buona stagionatura dell'intonaco

applicare una mano di ACRILFIX diluito in volume con il 400% di acqua quindi procedere con 2 mani di EMMEGI distanziate di circa 8 ore come riportato sopra

MURI VECCHI

asportare se necessario le parti incoerenti, muffe, quindi applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di solvente sintetico, procedere poi con due mani di EMMEGI secondo le indicazioni sopra riportate

N.B. E' POSSIBILE RICHIEDERE LA VERSIONE ANTIALGA

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA