

FONDO PER PIETRE

Idropittura idonea come fondo per Pietre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Colore | Bianco-cartella colori |
| Confezione | lt,2,5-5-14 |
| Caratteristiche del prodotto | |
| composizione | A base di copolimeri vinilici , cariche bilanciate che conferiscono al prodotto una buona copertura |
| Peso specifico medio | 1,550-1,600kg/l |
| Sovra verniciabile | 6-8 ore |
| Resa | 13-15 mq/l per mano la resa varia a secondo la struttura del supporto |
| Copertura | buona |
| Riempimento | buona |
| Aspetto al film | semiopaco |
| Vix fornitura | tixotropico |
| essiccazione | 3- 8 ore a secondo della temperatura ambientale |
| conservazione | In confezione ben chiuse e lontano dal gelo ad una temperatura tra i +5 e +35 gradi |
| Modo d'impiego | |
| Impiego | Idonea come fondo per decorativi come PIETRE, ARECHI ALCANTARA ecc |
| Applicazione | pennello/rullo |
| Diluizione | 30-40% con acqua in volume |
| Pulizia degli attrezzi | Acqua appena dopo l'uso |

Sistemi di applicazione

| | |
|---------------------|---|
| Muri nuovi | Applicare una mano di ACRILFIX diluito secondo le indicazioni , procedere quindi con due mani di ONDO distanziate di circa 8 ore |
| Muri già verniciati | Controllare se il fondo è saldo quindi procedere con 2 mani di FONDO come sopra |

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA