

GESSOCART

idropittura ad altissima copertura ,specifica per cartongesso

Colore	Bianco
Confezione	14lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche micronizzate
Peso specifico medio	1,530 kg/l
Essiccazione	3,-4 ore
Resa	12-14 mq/l per mano a seconda dell'assorbimento e della tipologia del supporto
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza all'abrasione umida	5000 colpi di spazzola gardner
Aspetto al film	opaco
copertura	ottima
Altre proprieta'	Ottima adesione, idrorepellenza, traspirabilita' ed un buon potere antimuffa
Modo d'impiego	
Impiego	Specifico su cartongesso nuovo o gia verniciato
Applicazione	Pennello, rullo
Diluizione	10-20% in volume con acqua ,in caso di eccessivo assorbimento del supporto aggiungere 5% di ACRILFIX in aggiunta dell'acqua
Proprieta'	INODORE IDROPELLENTE SUPERLAVABILE ANTIMUFFA ED ANTIALGA ELEVATA TRASPIRABILITA'

Temperatura di applicazione	8-30°C
Pulizia attrezzi	acqua
Tempo sovraverniciabilità	4-5 ore

Sistemi di applicazione

Su cartongesso nuovo:

- Applicazione di due mani di GESSOCART

SU CARTONGESSO GIÀ VERNICIATO:

Accurata spazzolatura e pulizia del supporto ed eliminazione

Supporti degradati : Applicazione di una mano di GESSOCART additivato

acqua con il 5% di ACRILFIX e diluito 1-4 con

quindi applicare due mani di GESSOCART

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA