

GRAFFIATO OUT SIDE

Rivestimento al quarzo per esterni ad effetto rigato

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	kg,24

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche pigmenti e quarzi selezionati selezionati
Peso specifico medio	1,850kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	3kg mq
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
spessore	1,5-2,0 mm

Modo d'impiego

Impiego	Per supporti esterni dove e ' necessario una elevata resistenza meccanica ,impermeabilita' ed allo stesso tempo un'ottima permeabilita' al vapore d'acqua
Applicazione	Frattono acciaio e/o metallico
Diluizione	Tal quale
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

applicare una mano di ACRILFIX diluito con acqua al 400% ,
applicare una mano di QUARZO FLEX L , quindi stendere con
frattone inox GRAFFIATO OUT SIDE attendere circa 10 minuti
quindi graffiare in senso verticale o circolare con frattone pvc

MURI VECCHI

accertarsi che gli intonaci siano ben saldi, asportare le parti
incoerenti, applicare 1 mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume
con acqua e procedere come sopra

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA