

GRANPLAST

rivestimento al quarzo per esterni ad effetto ad alto spessore,

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	24 kg

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche, quarzi, pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, impermeabilità, ed allo stesso tempo ottima traspirabilità, l'elevata elasticità permette l'applicazione ad alti spessori senza provocare cavillature e screpolature
Peso specifico medio	1,800 kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	2,2-2,8 kg/mq
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
Spessore film	0,5-0,70 mm

Modo d'impiego	
Impiego	Per pareti interne ed esterne dove si voglia ottenere una struttura a spessore, ottima resistenza meccanica, traspirabilità, inscalfibilità
Applicazione	Taloscia / rullo sintetico
Diluizione	Max 3%
Tinteggiatura	

Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso
------------------------	-------------------------

Sistemi di applicazione	MURI NUOVI Dopo previa preparazione del supporto, applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% di acqua, applicare una mano di GRANPLAST con spatola rullare quindi con rullo spugna a nido d'ape per ottenere una buccia a spessore , rullo sintetico sottile per buccia d'arancio. MURI VECCHI spazzolare e d eliminare vecchie incoerenze applicare una mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume con acquaaragia , quindi procedere come sopra
-------------------------	---

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA