

# MANGIAFUMO

Pittura opaca a solvente inodore per pareti macchiate da nicotina , fumo ed umidita'

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Colore                              | Bianco-   |
| Confezione                          | 4 lt  |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b> |   |
| Composizione                        | A base di copolimeri stiroloacrilici disciolti in solventi isoparaffinici   |
| Peso specifico medio                | 1,30-1,35 kg/l  |
| Sopra verniciabile                  | 24 ore minimo   |
| Resa                                | 9-14 mq/l per mano  |
| Copertura                           | ottima  |
| Riempimento                         | ottimo  |
| Aspetto al film                     | opaco   |
| Conservazione                       | In confezioni ben chiuse e lontane dal gelo   |
| essiccazione                        | Asciutto :1ora<br>indurito : 4 ore  |
| Resistenza all'acqua                | ottima  |
| Resistenza agli alcali              | ottima  |
| <b>Modo d'impiego</b>               |   |
| Impiego                             | Per la pitturazioni di pareti gia' verniciate ma con presenza di macchie di fumo difficilmente ricopribili con altri prodotti all'acqua |
| Applicazione                        | pennello-rullo  |
| Diluizione                          | Pennello 10-15% in volume con acquaragia o sovente inodoro<br>rullo 5-10% in volume con acquaragia o solvente inodoro                   |
| Tinteggiatura                       |   |
| Pulizia degli attrezzi              | Solvente sintetico  |



Sistemi di applicazione

---

Staccare le parti incoerenti, procedere con due mani di  
MANGIAFUMO come sopra riportato

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA