

# NO SMOKE

Soluzione all'acqua per interni ed esterni per macchie di nicotina, caffè, pennarello, fuliggine, perdite d'acqua

|            |            |
|------------|------------|
| Colore     | incolore   |
| Confezione | 0,750-5 lt |

## Caratteristiche del prodotto

|                      |   |
|----------------------|---|
| Composizione         | Miscela di sali selezionati in base acquosa |
| Peso specifico medio | 1,04 kg/l                                   |
| Sopra verniciabile   | Minimo 6 ore                                |
| Resa                 | 7-11 mq/l per mano a secondo del supporto   |
| adesione             | ottima                                      |
| essiccazione         | 1-2 ore                                     |
| conservazione        | In latte chiuse al riparo dal gelo          |
| ph                   | 3   |
| essiccazione         | 3-4 ore                                     |

## Modo d'impiego

|                        |  |
|------------------------|--|
| Impiego                | Per interni ed esterni per la soluzioni di macchie |
| Applicazione           | Pennello,  |
| Diluizione             | Pronto all'uso                                     |
| compatibilita'         | con nessuna idropittura                            |
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua appena dopo l'uso                        |

precauzioni

Coprire tutte le superfici attigue a quelle da verniciare ed in particolare : ceramica, mattoni, parquet, marmi ecc

---

Sistemi di applicazione

---

A) accurata pulizia del supporto , per eliminare le incoerenze superficiali, mediante sistema meccanico

B) applicare una mano di NOSMOKE tal quale, attendere 6 ore e spolverare la polverina bianca che si produce con la reazione , quindi pitturare con lavabili o traspiranti

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA