

PLIOCOLOR

Fondo pigmentato a solvente per interni ed esterni

Colore	Bianco
Confezione	4-14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniltoluolacriliche e cariche selezionate
Peso specifico medio	1,35 Kg/l
Sopra verniciabile	Dopo circa 12 ore
Resa	10-16 mq/l a secondo dell'assorbimento e della rugosita' del supporto
Essiccazione	3-10 ore
Altre proprieta'	Insaponificabile,da' uniformita' di colore e di assorbimento a supporti nuovi o leggermente sfarinanti,Adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato,
Aspetto al film	
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-30°C
Modo d'impiego	
Impiego	Su intonaci vecchi e nuovi,cemento,fibro cemento e guaina bituminosa
Applicazione	Pennello-rullo-spruzzo ed airless
Diluizione	40-60% in volume con solvente sintetico
Tinteggiatura	Coloranti universali
Pulizia degli attrezzi	Con solvente subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

- A) Su muri nuovi o leggermente sfarinanti, cemento e fibrocemento
 - Applicare una mano DI PLIOCOLOR diluito al 50-60% a secondo dell'assorbimento con diluente sintetico ,procedere con pitture per esterni
- B) Su guaina bituminosa nuova
 - Attendere minimo 20-30 gg per la totale evaporazione dei solventi presenti nella guaina ,Applicare una mano di PLIOCOLOR diluito al 40% in volume con diluente sintetico,attendere 12-24 ore procedere con 2-3 mani di ZETAGUM

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA