

PLIOFIX

Isolante fissativo neutralizzante per edilizia a solvente

Colore	incolore
Confezione	4lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniltuolacriliche
Peso specifico medio	0,95 kg/l
Sopra verniciabile	Minimo 4 ore
Resa	10-16 mq/l di prodotto non diluito per mano a secondo del supporto
essiccazione	3-4 ore
conservazione	In latte chiuse al riparo dal gelo
Modo d'impiego	
Impiego	Fissativo neutralizzante dell'alcalinita' per superfici murali , calcestruzzo e cemento amianto. Formulato con resine insaponificabili e' particolarmente idoneo per isolare l'alcalinita', Idoneo per cemento a faccia vista e mattoni
Applicazione	Pennello,
diluizione	100% in volume con acquaragia
Pulizia degli attrezzi	Con solvente appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI ESTERNI:
ATTENDERE ALMENO UN MESE PER LSA COMPLETA
STAGIONATURA DEGLI INTONACI, ACCURATA SPAZZOLATURA
E PULIZIA DELLE SUPERFICI DA TINTEGGIARE , PROCEDERE
CON UNA MANO DI PLIOFIX SECONDO LE INDICAZIONI SOPRA
RIPORTATE , TEMINARE CON PRODOTTI INDICATI PER GLI
ESTERNI,

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA