

QUARZO FLEX L

quarzo plastico per esterni ed interni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5--14 litri

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base copolimeri versatatici in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici.
Peso specifico medio	1,720 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	7-8 mq,/l per mano
Copertura	0,99 metodo MV AT 049
Riempimento	ottimo
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua SD ISO 778/2	0
Conservazione	In latte chiuse in luoghi lontano dal gelo
Valore ph UNI8490/4	8,5
Coefficiente del vapore resistenza al passaggio del vapore d'acqua	ISO 7783/2 258,3g/mq h
Resistenza al lavaggio	Oltre 6500 cicli metodo AT V 024

Modo d'impiego	
Impiego	
Applicazione	Pennelli -rullo-airless
Diluizione	20-30% in volume con acqua
Tinteggiatura	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI

applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% con acqua in volume

quindi procedere con 2 mani di QUARZO FLEX L distanziate di circa 12 ore

MURIO VECCHI E SFARINANTI

accurata spazzolatura ed eliminazione di incoerenze presenti
applicare 1 mano di PLIOFIX diluito con acqua al 100% in volume

quindi procedere con 2 mani di QUARZO FLEX L come sopra

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA