

# STRIPPER

Sverniciatore biodegradabile ed ecologico per legno-muro ferro

---

Colore	verde
Confezione	1 lt

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali sistemi filmogeni che impediscono ai solventi ed ai gas di evaporare , per meglio rispettare l'ambiente,
Peso specifico medio	0,98 kg/lkg/l
Sopra verniciabile	10 ore minimo
Resa	A secondo degli strati da sverniciare
viscosita'	8000-13000 cps brookfield RTV 20°c
Pulizia attrezzi	acqua
ph	neutro
Aspetto film	Pasta colorata di gradevole odore
Diluibilita' in acqua	parziale
applicazione	rullo-pennello

---

Campo d'impiego	Per la sverniciatura di pareti interne ed esterne , metallo e legno,
stabilita'	2 anni se conservato in luoghi asciutti a temperature 4-35°C

---

---

## Sistemi di applicazione

---

Applicare STRIPPER con pennello , spruzzo in modo abbondante , la reazione avviene da un minimo di 1 ora ad un massimo di 24 ore , quindi asportare con l'ausilio di raschietto o idropulitrice , se necessario ripetere l'operazione.il prodotto reagisce poco a temperatura al di sotto dei 5°C.

N.B. Attenzione evitare l'utilizzo di candeggina prima o dopo l'uso di STOP .Se cio' fosse avvenuto , prima di verniciare attendere circa 1 mese

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA