

STUKKO

stucco in pasta per interni

Colore	Bianco-niveo
Confezione	kg,20

Caratteristiche del prodotto	
composizione	A base di pregiate materie prime che ne esaltano la carteggiabilita' e la stesura
Diluizione	Max 3% con acqua
Sovra verniciabile	24 ore
Resa	A secondo del lo spessore e dl supporto
essiccazione	3-4 ore a secondo della temperatura ambiente
Riempimento	buona
Temperatura di applicazione	8-30 gradi umidita max 83%
Aspetto	Opaco -tixotropico
Pulizia attrezzi	Acqua appena dopo l'uso
conservazione	In confezione ben chiuse e lontano dal gelo ad una temperatura tra i +5 e +35 gradi
Durezza carteggiabilita'	Buona Buona

Modo d'impiego	
Impiego	Per rasature sottili per interni
Applicazione	Spatola -frattone
viscosita'	Pasta densa

Sistemi di applicazione

applicazione

Muri nuovi

applicare una o più mani di STUKKO secondo lo spessore che si vuole ottenere, ad essiccazione ultimata carteggiare

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA