

# THERMOPAINT

Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa ed antimuffa. LAVABILE

---

Colore	Bianco
Confezione	2,5 – 5 - 14 litri

---

## **Caratteristiche del prodotto**

Composizione	A base di resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati
Peso specifico medio	1,0 – 1,1 kg/l
Sopra verniciabile	Dopo 4 – 5 ore
Resa	7 – 10 mq/l per mano
Copertura	Ottimo
Riempimento	Ottimo
Aspetto al film	Opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse al riparo dal gelo

---

## **Modo d'impiego**

Impiego	Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, fonoassorbenti, anticondensa e prevenire la formazione di muffa
Applicazione	A pennello, preferibilmente a rullo.
Diluizione	15 – 20% in volume con acqua
Tinteggiatura	Con coloranti universali per l'ottenimento di tinte pastello
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso

---

## **Sistemi di applicazione**

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Su muri nuovi | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accurata spazzolatura delle superfici per la totale eliminazione delle incoerenze presenti.</li><li>- Applicare una mano di ACRILFIX diluito con 4 parti di acqua.</li><li>- Applicare due mani di THERMOPAINT secondo le indicazioni</li></ul> |
|------------------|---|

sopra riportate.

- b) Su muri già verniciati degradati
  - Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto stesso.
  - Applicare una mano di PLIOFIX diluito al 100% con acqua raggia.
  - Applicare due mani di THERMOPAINT secondo le indicazioni sopra riportate.
- c) Su muri ammuffiti da riverniciare
  - Accurata spazzolatura e pulizia del supporto per eliminare le muffe presenti.
  - Applicare una mano di STOP tal quale, attendere almeno 6 ore, ed applicare due mani di THERMOPAINT secondo le indicazioni sopra riportate.

N.B.: evitare l'utilizzo di soluzione di ipoclorito di sodio in sostituzione del prodotto STOP

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA