



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ACRILFIX

Isolante -fissativo

Fissativo/isolante acrilico puro 100% per esterni ed interni

Colore lattescente

Confezioni 1-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche pure in dispersione acquosa

Peso specifico 1.00kg/l

Sovrapplicazione Dopo 10-12 ore.

Essiccazione: 3-4 ore

Resa 10-15mq/l per mano in funzione dell'assorbimento

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego : per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici interne ed da tinteggiare

Applicazione preferibilmente a pennello

Diluizione 1 ad 8-10 lt con acqua in volume

Pulizia attrezzi : acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Sistemi di applicazione:

MURI NUOVI ESTERNI

Attendere 1 mese per la completa stagionatura, spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare quindi procedere con l'applicazione di Acrilfix come riportato e terminare con il ciclo di pitture

MURI INTERNI

Dopo preparazione, attendere i tempi necessari per la carbonatazione quindi procedere con una mano di Acrilfix secondo le indicazioni, attendere circa 12 ore e procedere con finitura

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza tecnica