



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ALGA STOP

additivo per conferire alle idropitture esterne una protezione antimuffa ed antialga

Colore	lattescente
Confezione	0,250 ml

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di biocidi, protegge le normali idropitture da muffa ed alghe senza alterarne il colore.
Peso specifico medio	1,20-1,25Kg/l
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
DOSI	0,250 lt per una confezione di 14 lt di pittura
diluizione	Pronto all'uso , da aggiungere direttamente nella pittura
Temperatura di applicazione	5-30c°
avvertenze	Non riutilizzare il contenitore, aerare sufficientemente il locale verniciato prima di soggiornarvi nuovamente. Non disperdere il contenuto nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare durante l'uso, alimenti, bevande. Non nebulizzare

Modo d'impiego

Impiego	Per trasformare le normali pitture da esterni in pitture sanificanti per la prevenzione della muffa e alghe .
---------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

N..B. Non riutilizzare il contenitore
DA NON UTILIZZARE IN FORMA CONCENTRATA, SEGUIRE LE
INDICAZIONI RIPORTATE DAL PRODUTTORE ,
SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO IN LUOGO DOVE SI SOGGIORNA
LUNGAMENTE O NELLE CAMERE DA LETTO, AERARE
SUFFICIENTEMENTE IL LOCALE PRIMA DI SOGGIORNARVI
NUOVAMENTE,
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO
NON MANGIARE NE BERE NE FUMARE DURANTE L'USO
NON NEBULIZZARE
DA NON VENDERSI SFUSO,

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA